



Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

**AB 300-678 \* •**

**Codice:** 1121560300

AB 300-678 \*

**Marchio:** FIAC

**Categoria:** Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

La serie di compressori a pistone FIAC da 2 a 20 HP con trasmissione a cinghia è equipaggiata con i potenti ed affidabili gruppi compressori AB, bicilindro, monostadio e bistadio lubrificati ad olio le cui caratteristiche principali sono:

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo. Disponibile versione 14 bar su richiesta (+15%). Sovraprezzo per teleavviatore stella triangolo

| l       | l /min (Aria asp./Air displ.) |            | CFM (Aria asp./Air displ.) |            | m3/h (Aria asp./Air displ.) |        | bar                        |
|---------|-------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 270     | 650                           |            | 23                         |            | 39                          |        | 10                         |
| psi     | HP                            | kW         | Grup# / Pump               | Cil# / St# | min-1                       | dB (A) | LxPxH_mm / in              |
| 145     | 5.5                           | 4          | AB 678                     | 2/2        | 1000                        | 74     | 1600x560x1040 62.4x22x40.9 |
| kg / lb |                               | Volt/Hz/ph |                            |            |                             |        |                            |
| 150 330 |                               | 400/50/3   |                            |            |                             |        |                            |

