



AB 50-268

**Categoria:** Compressori d'aria con trasmissione a cinghia

- Alte prestazioni a bassa velocità di rotazione.
- Cilindri in ghisa .
- Vibrazioni ridotte a vantaggio del livello sonoro.
- Assenza totale di perdite d'olio grazie alla particolare forma costruttiva del carter monopezzo brevettato da FIAC.
- Spia livello olio per facilitarne il controllo.
- Olio sintetico per garantire miglior lubrificazione alle parti in movimento.
- Dimensionamento equilibrato del gruppo pompante, motore elettrico e capacità del serbatoio.
- Verniciatura a polvere epossidica a garanzia di una perfetta tenuta nel tempo.

| l          | l /min (Aria asp./Air displ.) |              | CFM (Aria asp./Air displ.) |       |        | m3/h (Aria asp./Air displ.) |  | bar     | psi |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------|-----------------------------|--|---------|-----|
| 50         | 250                           |              | 8.8                        |       |        | 15                          |  | 10      | 145 |
| HP         | kW                            | Grup# / Pump | Cil# / St#                 | min-1 | dB (A) | LxPxH_mm / in               |  | kg / lb |     |
| 2          | 1.5                           | AB 268       | 2/1                        | 1240  | 72     | 1010x360x730 46.6x14x27.5   |  | 50 110  |     |
| Volt/Hz/ph |                               |              |                            |       |        |                             |  |         |     |
| 400/50/3   |                               |              |                            |       |        |                             |  |         |     |

